


Clear Disc Tag / Átlátszó Jeladó Korong

Clear Disc Patch Tag / Átlátszó Öntapadós Jeladó korong

A **Clear Disc Tag / Átlátszó jeladó korong** egy RF antennát és chipet tartalmazó egységet két átlátszó PET műanyag lap közé laminálva tartalmazó körlapka.

Öntapadós változata a Clear Disc Patch Tag / „Átlátszó Öntapadós jeladó korong”. Ezzel a funkcióval, ez a RFID taget fel tudja erősíteni nem fémes felületre.

125 KHz és a 13,56 MHz frekvencián működő RFID chippekkel is elérhető.



Átlátszó Öntapadós CD címke jeladó

Átmérő	20/25/30/35/50/20 * 25 mm-es
Vastagság	0,5 ~ 0,7 mm
Működési frekvencia	125KHz / 13.56MHz
Olvasási távolság	Az olvasó kivitelétől függ
Anyag	PET
Üzemi hőmérséklet	-10 És 50 (Celsius)
Tárolási hőmérséklet	-10 És 50 (Celsius)
Gyártási mód	Laminálás
Védelmi osztály	IP65
Öntapadós hátoldal	Beleértve
Kb. Súly	0,4 g
Csomagolás	2000 db

Elérhető RFID Chip

- 125 KHz EM4200, EM4100, EM4135, ATA5567, ATA5577, T5557, HITAG 1 HITAG 2 HITAG S256, HITAG S2048
- 13,56 MHz MIFARE S50 (1K), MIFARE S70 (4K), MIFARE Ultralight, MIFARE PLUS, MIFARE DESFire EV1 / v0.6, I.Code SLI, SLE 66R35, Tag-it Plus (2048), Tag-it Pro (256), Tag-it szabvány (256), LEGIC MIM256, LEGIC MIM1024, LEGIC Supertag, SR176, SRIX4K, LRI64, SRF 55V02S, SRF 55V10S, MB89R118B.

Nyomtatás

Nem elérhető

Opció

ID számozás	Lézergravírozás
Egyedi méret	Rendelkezésre álló
Közvetlen ragasztása	A rendelkezésre álló speciális chip

PROCONTROL ELECTRONICS