

Vezeték nélküli személyhívó rendszer kamion- és teherautósofőröknek

Termékismertető

Jeladó

Típus

TP-2000T

Termékadatok

Frekvencia: FSK 433,42 MHz

Tápellátás: DC12V/1A

Adapter bemenet: AC100 ~ 240~, 50/60kHz, 0,3A

Antenna típusa: helikális

Befoglaló méret: W100 x D177 x H33 mm (W szélesség, D mélység, H magasság)

Súly: 200g

Átviteli teljesítmény: 10mW alatt

Kompatibilitás: TGP-200R és SRT-8200T



Tulajdonságok

Intelligens érintőbillentyűzet

Híváselőzmények (Call history) oldalról gyors újra hívás

Tisztább kijelzőkép OLED-del

Visszajelzés tapintással és hangjelzéssel is elérhető

KI/ BE (ON/OFF) kapcsoló áramtalanításhoz és fix antenna



Jelismétlő / átjátszó

Típus

SRT-8200T

Termékadatok

Frekvencia: FSK 433,42 MHz

Befoglaló méret: W159 x D110 x H23 mm (W szélesség, D mélység, H magasság)

Súly: 150g

Szín: fekete



Kijelző: FND vörös, 7 szegmenses
Kompatibilitás: TGP-200R és TGP-200R

Tulajdonságok

Megnöveli a TP-2000T és TGP-200R közötti működési távolságot
Csak a kamionsofőröknek ajánlott személyhívó rendszerrel kompatibilis

Sofőr hívó / pager / csipogó

Típus

TGP-200R_10C/20C

Termékadatok

TGP-200R

Befoglaló méret: W47 x D102 x H12 mm (W szélesség, D mélység, H magasság)

Súly: 47g

TGP-110C

Befoglaló méret: W134 x D142 x H175 mm (W szélesség, D mélység, H magasság)

Súly: 610g

TGP-120C

Befoglaló méret: W134 x D142 x H332 mm (W szélesség, D mélység, H magasság)

Súly: 920g

Kijelző: TFT LCD 1,44"

LCD aktív területe: W25,5 x H 26,5mm

Szín: fekete

Frekvencia: FSK 433,42 MHz

Antenna típusa: helikális

Tápellátás: DC 9V/5A

Akkumulátor: 3,7V / 320mAh

Kompatibilitás: TP-2000T és SRT-8200T



Tulajdonságok

Színes TFT kijelző

Hatósugáron kívüli funkció

Hosszantartó akkumulátor



Használat

